Climate 3000i

Pompe à chaleur air/air réversible
Mono-split - DC Inverter

3 ANS Garantie Pièces

5 ANS Garantie Compresseur

R 32

Bosch participe au programme de certification EUROVENT des climatiseurs (Programme des AC1 jusqu'à 12 kW). Vous pouvez retrouver la liste des produits certifiés sur le site www.eurovent-certification.com.

Refroidissement A++

Chauffage A+

- Hors gel
- Mode Eco
- Wi-Fi (option)
- Anti-corrosion
- Anti courant d'air froid
- Follow Me
- Production de froid en hiver
- Options de bridage
- i-Clean

Caractéristiques techniques Climate 3000i

	Unité	CL3000i-Set 26 E	CL3000i-Set 35 E	CL3000i-Set 53 E	CL3000i-Set 70 E
Code article		7 733 701 735	7 733 701 736	7 733 701 737	7 733 701 738
Puissance frigorifique/calorifique*	kW	2,6 /2,9	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6	7 / 7,3
Label ErP froid/chaud**	-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER/SCOP	-	7,4 / 4,1	7 / 4,2	7 / 4	6,4 / 4
Plage de fonctionnement mode froid/chaud	°C	-15 à 50 / -15 à 24			
Type de réfrigérant (PRG)/Charge nominale avec longueur standard/CO_2 équiv.	kg / teqCO_2	R32 (675) 0,6 / 0,405	R32 (675) 0,65 / 0,439	R32 (675) 1,1/0,743	R32 (675) 1,45 / 0,979
Diamètre côté liquide - gaz (pouce)	-	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
Unité intérieure					
Débit d'air (min-max)	m^3/h	330-520	350-530	500-800	610-1090
Pression sonore (min-max)	dB(A)	20-37	21-37	20-41	21-46
Puissance sonore	dB(A)	54	56	56	62
Dimensions (L x P x H)	mm	729 x 200 x 292	802 x 200 x 295	971 x 228 x 321	1082 x 234 x 337
Unité extérieure					
Pression sonore	dB(A)	56	55	57	60
Puissance sonore	dB(A)	62	63	65	67
Dimensions (L x P x H)	mm	720 x 270 x 495	720 x 270 x 495	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673

Cet équipement contient du fluide frigorigène.

* Valeurs déterminées en conditions nominales conformément EN14511 en mode froid Ti= 27 °CBS /19 °CBU et Ta= 35 °CBS /24 °CBU et en mode chaud Ti= 20 °CBS /15 °CBU et Ta= 7 °CBS /6 °CBU.

** Le label pour les produits liés à l'énergie de classe A+++ à D. Les valeurs acoustiques sont données en mode froid.